

Cleanfloc EPO 25

Flüssiges Schwermetallfällungsmittel

Produktbeschreibung:

Cleanfloc EPO 25 ist ein Fällungsmittel für komplexgebundene Schwermetalle in Prozess- und Industrieabwässern.

Es kann alleine oder in Kombination mit Primärfällungsmitteln und Flockungshilfsmitteln eingesetzt werden.

Cleanfloc EPO 25 ist ein organisches Polymer mit schwefelhaltigen Gruppen, welche verantwortlich für die Schwermetallfällung sind.

Dosierung:

Die Dosiermenge hängt von vielen Faktoren wie der Konzentration der zu entfernenden Schwermetalle und der Anwesenheit weiterer grenzflächenaktiver Stoffe und Fällungsmittel in der Lösung ab. Sind Metalle als gelöste Komplexe (in Form von Citrat, Glukonat, NTA, EDTA, etc.) gebunden, muss am Originalwasser durch Labor- und Betriebsversuche die benötigte Dosiermenge ermittelt werden. Praxisübliche Dosiermengen liegen im Allgemeinen zwischen 0,2 und 1,0 l/m³ – wenn ausschließlich Cleanfloc EPO 25 verwendet wird.

Technische Daten:

Dichte:	1,28 ± 0,01 g/cm ³ bei 20°C
pH-Wert:	12,7 ± 0,1
Brookf. Viskosität:	Keine Daten verfügbar.
Löslichkeit in Wasser:	unbegrenzt

Anwendungs-Guide:

Galvaniken:	+++++	Zink:	+++++
Elektropolierereien:	++++	Nickel:	+++++
Automobilindustrie:	++++	Kupfer:	++
Verbrennungsanlagen:	+++	Quecksilber:	-
Kohlekraftwerke:	++	Chrom (Cr³⁺):	+
Boden-Sanierung:	+	Blei:	+++
Leiterplatten-Industrie:	++++	Zinn:	-
		Kobalt:	+++
		Cadmium:	++++
		Silber:	+++

Auf einen Blick:

pH Anwendungsbereich:	pH 6,4 - 12
Temp. Anwendungsbereich:	10 – 70°C
Reaktionszeit:	10 – 40 Minuten
Besonders empfohlen für:	Zink; Nickel; Cadmium
Weniger empfohlen für:	Blei; Kobalt; Silber
Lagerbedingungen:	5 – 30°C
Gefahrgut:	UN3266, 8.9, II
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2



ISO 9001:2008